

**FIRE  
SUPPRESSION  
SYSTEMS**



1<sup>ER</sup> PRIX

2017 INNOVATION AWARD  
CATÉGORIE GESTION DE CRISE



N-CAGE AP310

# *L'inhibiteur de feu :* *une nouvelle génération d'extincteurs*

**COMPACT ET ULTRA LÉGER**

**ACTIF SUR LES PRINCIPALES CLASSES DE FEUX\***

**DURÉE D'EXTINCTION TRÈS LONGUE**

**ÉCOCOMPATIBLE ET NON TOXIQUE**

**NON PRESSURISÉ ET NON EXPLOSIF**

**SANS RÉSIDUS ET NON CORROSIF**

**AUCUN ENTRETIEN**

**3 ANS DE GARANTIE**

**DURÉE DE VIE ILLIMITÉE**



Certifications et tests



CE



BAM



SABS

AFITI  
UCOF

SWISS TS



\*



Feux électriques  
jusqu'à 100 000 volts

## Modèle 25 secondes

(Référence : FSS25)

### Utilisation domestique

#### FSS est efficace

L'inhibiteur de feu **Fire Suppression Systems** est un dispositif manuel, portable avec une forte capacité d'extinction et actif sur les principales classes de feux.

Non toxique, non corrosif et éocompatible, l'inhibiteur de feu **Fire Suppression Systems** est la solution la plus simple contre les flammes, dans votre cuisine, dans votre voiture, sur votre lieu de travail et dans de multiples milieux et situations.

#### CARACTÉRISTIQUES :

**Décharge :** 25 secondes  
**Longueur :** 25,4 cm  
**Diamètre :** 3,3 cm  
**Masse :** 170 g



## Modèle 50 secondes

(Référence : FSS50)

### Utilisation domestique et professionnelle

#### FSS est sans danger

Non pressurisé, l'inhibiteur de feu **Fire Suppression Systems** est sans danger et ne peut pas exploser.

Facile d'utilisation, l'inhibiteur de feu **Fire Suppression Systems** est toujours prêt à l'emploi en cas d'incendie.

Petit, léger et écologique, l'inhibiteur de feu **Fire Suppression Systems** peut être stocké n'importe où afin d'être facilement accessible en cas d'urgence.

#### CARACTÉRISTIQUES :

**Décharge :** 50 secondes  
**Longueur :** 25,9 cm  
**Diamètre :** 3,3 cm  
**Masse :** 215 g



**NOUVEAU**



## Modèle 100 secondes

(Référence : FSS100)

### Utilisation industrielle

#### FSS est économique

L'inhibiteur de feu **Fire Suppression Systems** ne requiert aucune maintenance. En plus d'une durée d'extinction jusqu'à 100 secondes, l'inhibiteur de feu **Fire Suppression Systems** est près de 10 fois plus léger que les extincteurs traditionnels.

Sans résidus, sans corrosion (protection des moteurs, des câbles électriques, des installations informatiques...), l'inhibiteur de feu **Fire Suppression Systems** n'engendre aucun dégât supplémentaire autre que ceux causés par les flammes et la chaleur de l'incendie.

#### CARACTÉRISTIQUES :

**Décharge :** 100 secondes  
**Longueur :** 32,8 cm  
**Diamètre :** 3,3 cm  
**Masse :** 365 g



## MODE D'EMPLOI



1. Tenir le **FSS** par sa poignée. Retirer et jeter le capuchon de protection supérieur.



2. Retirer et garder le capuchon inférieur au-dessous de la poignée du **FSS**.



3. Avec la partie intérieure du capuchon inférieur, gratter la pointe noire supérieure du **FSS**.



4. La décharge est immédiate. Diriger le **FSS** vers la base du feu.





# *L'inhibiteur de feu :* *une nouvelle génération d'extincteurs*



Distributeur exclusif France  
**contact@shoc.fr**

**www.shoc-securite.fr**