



Détails du produit

Description

Caméra thermique 8.7 Hz

Plage de mesure de la température -25 à +300 °C

Matrice bolométrique 80 x 60 Pixel

Sensibilité thermique 70 mK

Le FLIR TG165-X réduit considérablement la durée des inspections et des diagnostics, car il vous aide à localiser visuellement la source des défaillances électriques, des pannes mécaniques ou des fuites d'air ou d'eau. Cet outil de mesures et d'imagerie sans contact tout-en-un affiche les anomalies de température à l'écran, vous permettant d'inspecter et de localiser efficacement la source des problèmes plus rapidement qu'avec un thermomètre infrarouge monopoint. Visualisez clairement les fils ou les composants, et lisez même les étiquettes grâce à la fonction d'amélioration des images MSX brevetée de FLIR qui ajoute des détails visuels aux images thermiques complètes. Le laser avec mire vous garantit de toujours cibler le bon composant à mesurer alors que des boutons et des paramètres simples à utiliser vous aident à effectuer votre travail rapidement et sereinement. Avec mémoire interne pour un maximum de 50 000 images. Grâce à la batterie Li-ion, FLIR TG165-X est prête à l'emploi immédiatement.

Traits

Lampe de travail LED

Mémoire interne

Pointeur laser

Fixation sur trépied

Livraison

Cordon tour de cou + Mode d'emploi + Câble USB + Housse

Données techniques

- Hauteur: 81 mm
- Largeur: 64 mm
- Longueur: 210 mm
- Plage de mesure de température (max.): +300 °C
- Plage de mesure thermométrique (min.): -25 °C
- Poids: 394 g
- Précision de base $\pm$ °C: 1.5 °C
- Sensibilité thermique: 70 mK

Informations supplémentaires

Caméra thermique FLIR TG165-X MSX -25 à +300 °C 80 x 60 Pixel 8.7 Hz MSX®, Lampe LED intégrée, appareil photo numérique intégré

Caméra thermique Flir TG165-X MSX

Caméra thermique 8.7 Hz

Plage de mesure de la température -25 à +300 °C

Matrice bolométrique 80 x 60 Pixel

Sensibilité thermique 70 mK

Le FLIR TG165-X réduit considérablement la durée des inspections et des diagnostics, car il vous aide à localiser visuellement la source des défaillances électriques, des pannes mécaniques ou des fuites d'air ou d'eau. Cet outil de mesures et d'imagerie sans contact tout-en-un affiche les anomalies de température à l'écran, vous permettant d'inspecter et de localiser efficacement la source des problèmes plus rapidement qu'avec un thermomètre infrarouge monopoint. Visualisez clairement les fils ou les composants, et lisez même les étiquettes grâce à la fonction d'amélioration des images MSX brevetée de FLIR qui ajoute des détails visuels aux images thermiques complètes. Le laser avec mire vous garantit de toujours cibler le bon composant à mesurer alors que des boutons et des paramètres simples à utiliser vous aident à effectuer votre travail rapidement et sereinement. Avec mémoire interne pour un maximum de 50 000 images. Grâce à la batterie Li-ion, FLIR TG165-X est prête à l'emploi immédiatement.

Équipement :

Lampe de travail LED

Mémoire interne

Pointeur laser

Fixation sur trépied

Données techniques :

Alimentation en tension (détails) : Batterie au lithium 3,7 V · Champ de vision (FOV) : 51° x 66° · Degré d'émission (max.) : 0.99 · Degré d'émission (min.) : 0.1 · Dimensions produit, hauteur : 81 mm · Dimensions produit, largeur : 64 mm · Distance minimale de mise au point : 0.3 m · Indice de protection : IP54 · Interfaces (type) : USB · Longueur : 210 mm · Matrice bolométrique : 80 x 60 Pixel · Mise au point : focale fixe · Nombre de palettes de couleurs : 6 · Plage de mesure de température (max.) : +300 °C · Plage de mesure thermométrique (min.) : -25 °C · Poids : 394 g · Précision de base (plus/moins) °C : 1.5 °C · Résolution écran : 320 x 240 Pixel · Sensibilité thermique : 70 mK · Spécificités de la caméra thermique : MSX®, Lampe LED intégrée, appareil photo numérique intégré · Taux de rafraîchissement de l'image : 8.7 Hz

Contenu de livraison :

Cordon tour de cou, Mode d'emploi, Câble USB, Housse