

# KIT PIÉTON PTT DISCRET

Oreillette transparente Push to Talk

## CARACTÉRISTIQUES

| OREILLETTE PTT              |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Type de câble               | Spiralé et transparent                                   |
| Embouts                     | 1. Intra-auriculaire<br>2. Morphologique gauche et droit |
| Utilisation                 | Oreille gauche et droite                                 |
| Connecteur                  | 3,5 mm en L                                              |
| Compatibilité Android       | Oui                                                      |
| Appel PTT                   | Oui                                                      |
| Télécommande                | 1 bouton / microphone intégré                            |
| Type de pince               | Double attache métallique                                |
| HAUT-PARLEUR                |                                                          |
| Impédance                   | 32 $\Omega$ ±15% @1KHZ                                   |
| Sensibilité                 | 93dB±10% / 1Watt 0.5 mètre                               |
| Fréquence de résonance      | (F0) 680HZ±20%                                           |
| Réponse en fréquence        | F-5KHZ                                                   |
| Puissance d'entrée nominale | 1.0W                                                     |
| Puissance d'entrée maximale | 1.5W                                                     |

| MICROPHONE                         |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gamme de sensibilité               | -40± 3dB RL=1.0K $\Omega$ Vs=2.0V(DC) 1KHz |
| Impédance Max                      | 2.2K2 1kHz (RL=2.2K $\Omega$ )             |
| Fréquence                          | 20-20KHz                                   |
| Consommation de courant Max        | VS=2.0V RL=2.2K $\Omega$ MAX: 500 $\mu$ A  |
| Plage de tension de fonctionnement | 2.5-10V (DC)                               |
| Niveau de pression sonore maximum  | 110dB S.P.L                                |
| LOGISTIQUE                         |                                            |
| Référence produit                  | 1304149902264                              |
| Code EAN                           | 3700764733264                              |
| Conditionnement                    | Bulk                                       |
| Nombre de produits/carton          | -                                          |
| Poids carton                       | -                                          |
| Nombre de produits/palette         | -                                          |
| Poids palette (brut / net)         | -                                          |

## SCHÉMA TECHNIQUE

