



ARMIX

*Solution robuste et mobile
d'éclairage de chantier*



ARMIX - M

Jusqu'à
1600 Lm

GARANTIE 3 ANS




POIGNÉE ERGONOMIQUE

GRADAGE 3 POSITIONS

Bouton de gradage étanche et robuste en INOX 304.

BANDES SILICONES ANTI-GLISSE

Adhérence du produit augmentée lors de l'utilisation de la partie aimantée.



POINT DE CHARGE ÉTANCHE

6 POINTS DE FIXATIONS SUR CLOUS ET CROCHETS


Il peut se suspendre facilement sur clous et crochets, sous différents angles.

LUMINAIRE RÉSISTANT AUX IMPACTS

Corps 100% en polycarbonate haute résistance.

AIMANT DE FORTE INTENSITÉ

**SOLUTION D'ÉCLAIRAGE ULTRA-STABLE
POSITIONNABLE SOUS DIFFÉRENTS ANGLES**



SHOC

Siège Social : 62, rue Rennequin 75017 Paris
Boutique : 143, boulevard Péreire 75017 Paris

Tél. 01.71.41.71.02
Fax. 01.47.64.43.60

contact@shoc.fr
www.shoc.fr



ARMIX

Solution robuste et mobile d'éclairage de chantier

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE

30800	30801
-------	-------

PUISSANCE

6W	12 W
----	------

MODE 1

800 Lm	1 600 Lm
--------	----------

MODE 2

400 Lm	800 Lm
--------	--------

MODE 3

200 Lm	400 Lm
--------	--------

TYPE DE BATTERIE

LI-ION 16,8 W

AUTONOMIE

Mode 1

2 h	2 h
-----	-----

Mode 2

4 h	4 h
-----	-----

Mode 3

8 h	8 h
-----	-----

ÉCLAIRAGE

Temp. couleur

5 000° K

Diffuseur

Non éblouissant

IRC

80

CARACTÉRISTIQUES

Étanchéité IP67

Résistance IK10

Poids

1,2 kg	1,3 kg
--------	--------

Dimensions
(l x h)

98 x 309 mm	98 x 459 mm
-------------	-------------

GARANTIE

Projecteur 3 ans

Batterie 2 ans

CONDITIONNEMENT

Boîte carton x6

30801

30800



IP 67

Complètement
submersible



IK 10

Ultra résistant
aux impacts



8h max

Jusqu'à 8 heures
d'autonomie



5 000° Kelvin

Température de couleur
confort

SHOC

Siège Social : 62, rue Rennequin 75017 Paris
Boutique : 143, boulevard Péreire 75017 Paris

Tél. 01.71.41.71.02
Fax. 01.47.64.43.60

contact@shoc.fr
www.shoc.fr