



PORTATIF DP2400 E MOTOTRBO™

Radio numérique

NOTEZ VOTRE ÉQUIPE DE LA SOLUTION DE RADIO NUMÉRIQUE LA PLUS ÉVOLUTIVE AU MONDE.



Annoncer une urgence au sein de campus scolaires ou surveiller les besoins en approvisionnement d'une chaîne de production, comment assurez-vous la sécurité de vos étudiants ou la communication de vos employés ? Les solutions de radio numérique MOTOTRBO peuvent vous aider en plaçant la puissance des communications numériques à votre portée.

Équipez votre équipe vos utilisateurs de la solution de radio numérique la plus évolutive au monde. Le DP2400 offre le meilleur audio de la catégorie dans une solution évolutive pour vos besoins de communication exigeants. Les fonctionnalités Audio intelligent et annonce vocale personnalisable assurent une communication facile dans des environnements de travail difficiles. Il est aussi interopérable avec les systèmes analogiques, permettant une transition vers le numérique à votre propre rythme, le tout à une valeur qui défie la concurrence.

Disponible en bande de fréquence UHF et VHF, le DP2400 est un modèle sans affichage afficheur qui se caractérise par une capacité de 16 canaux, trois boutons programmables et un degré indice de protection IP55 contre l'eau.

AUDIO À LA POINTE DU SECTEUR

Haut-parleur face-avant puissant avec fonctionnalité Audio intelligent qui permet de régler le volume de la radio selon le niveau sonore environnant.

INTEROPÉRABILITÉ ANALOGIQUE ET NUMÉRIQUE

Fonctionne en modes analogique et numérique. Des fonctionnalités telles que le répéteur relais à mode mixte dynamique simplifie la commutation entre les appels analogiques et numériques. Un seul répéteur relais est en effet nécessaire pour les deux modes.

CAPACITY PLUS (en option)

Réseau numérique à ressources partagées sur un seul site pour optimiser les capacités de votre système MOTOTRBO. Utilisez-le pour assurer un grand nombre de communication voix et données à plus d'un millier d'utilisateurs sur un seul site sans ajouter de nouvelles fréquences.

IP SITE CONNECT (en option)

Une solution numérique qui utilise l'internet pour étendre les capacités voix et données de MOTOTRBO. Utilisez-le pour relier jusqu'à 15 sites pour la communication entre sites géographiquement distants, établir une large couverture, ou bien améliorer une couverture à partir d'un seul site entravé par des barrières physiques.

LINKED CAPACITY PLUS (en option)

Linked Capacity Plus est un système à ressources partagées multi-sites pour la plate-forme MOTOTRBO. Il tire parti de la capacité élevée de Capacity Plus, avec les capacités de couverture de zone étendue d'IP Site Connect pour assurer la connexion de votre personnel dispersé sur divers sites grâce à une solution abordable à ressources partagées étendue à grande capacité.

INTERRUPTION DE TRANSMISSION (en option)

Permet à un utilisateur d'interrompre une autre conversation radio pour établir des communications essentielles au moment précis où elles s'avèrent nécessaires.

CONCEPTION ROBUSTE

Étanche à la poussière et à l'eau avec un degré de protection IP55.

CONFIDENTIALITÉ DE BASE OU AMÉLIORÉE (en option)

Fonctionnalité de brouillage cryptage intégrée.

SHOC

Siège Social : 62, rue Rennequin 75017 Paris
Boutique Paris : 143, boulevard Péreire 75017 Paris
Boutique Lyon : 11, cours Lafayette 69006 Lyon

Fax. 01.47.64.43.60
Tél. Paris : 01.71.41.71.02
Tél. Lyon : 09.86.10.75.10

contact@shoc.fr
www.shoc-securite.fr



PORTATIF DP2400 E MOTOTRBO™

Radio numérique

CARACTÉRISTIQUES

IDE PERFORMANCE

POWER OUTPUT

1 W/4 W - UHF, 1 W/5 W - VHF

GAMME DE FRÉQUENCE

VHF, Large bande UHF

FONCTIONNALITÉS DE RELAIS

Oui

1 WATT

Oui

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE (CYCLE DE VIE 5 5 90)

11,5 heures en mode numérique, 8 heures en mode analogique

4 5 WATT

Oui

ÉLÉMENT CHIMIQUE DE LA BATTERIE STANDARD

Lithium Ion

IPHYSIQUE

BOUTON D'URGENCE

Programmable

AFFICHAGE

Pas d'affichage

DIMENSIONS HAUT X LARG. X PROF. (AVEC BATTERIE STANDARD)

4,80 x 2,20 x 1,43 po (122 x 56 x 36,4 mm)

CLAVIER

Aucun

POIDS (AVEC BATTERIE STANDARD)

9,3 oz (265 g)

IFONCTIONNALITÉS RADIO

LIGNE PRIVÉE NUMÉRIQUE

Oui

SURVEILLANCE SURVEILLANCE CONTINUE (PERSISTANTE)

Oui

VOICE ANNOUNCEMENT

Oui

INTELLIGENT AUDIO

Oui

ÉMISSION COMMANDÉE PAR LA VOIX (VOX)

Oui

TALKAROUND

Oui

ANNUAIRE

Oui

APPELS POSTE À POSTE

Oui

LOGICIEL CUSTOMER PROGRAMMING SOFTWARE (CPS)

Oui

NOMBRE DE CANAUX

16

IDENTIFICATION D'APPELANT

Oui

RENOI D'APPEL

Oui

LIGNE PRIVÉE

Oui

LONE WORKER

Oui

SIGNALISATION

MDC (encodage/décodage), Quik-Call II (encodage/décodage), encodage DTMF

BOUTONS PROGRAMMABLES

Oui

MINUTERIE DE TEMPORISATION

Oui

TYPES DE LECTURE

Normal, Priorité, Priorité double, Suppression de canal inutile, Groupe vocal, Tous les groupes, Système, Retour au début

APPEL DE GROUPE

Oui

AVERTISSEMENT D'APPELS EN ABSENCE

Oui

ESPACEMENT DES CANAUX

6,25, 12,5, 25

RECHERCHE DE CANAUX

Oui

TONALITÉS D'APPEL

Yes

VERROUILLAGE DE CANAL OCCUPÉ

Oui

ITECHNOLOGIE

TYPE DE SYSTÈME

Conventionnel, TDMA, Capacity Plus, IP Site Connect

TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

Oui

IENTRONNEMENT UTILISATEUR

NORMES IP

IP55

LOGICIEL DE RÉDUCTION DE BRUIT

Oui

SPÉCIFICATIONS MILITAIRES

810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G

IGARANTIE

PRODUIT STANDARD

Batterie Li-ion de 1 500 mAh, chargeur simple IMPRES, antenne UHF ou VHF standard, couvercle anti-poussière pour accessoires, pince de ceinture de 2,5 po (PMLN7008), guide d'utilisation, garantie de 2 ans.

GARANTIE STANDARD

2 ans



SHOC

Siège Social : 62, rue Rennequin 75017 Paris

Boutique Paris : 143, boulevard Péreire 75017 Paris

Boutique Lyon : 11, cours Lafayette 69006 Lyon

Fax. 01.47.64.43.60

Tél. Paris : 01.71.41.71.02

Tél. Lyon : 09.86.10.75.10

contact@shoc.fr
www.shoc-securite.fr