



PORTATIF SL1600 MOTOTRBO™

Radio numérique

UNE COMMUNICATION SIMPLE ET FIABLE AVEC LA GAMME MOTOTRBO



Dans son boîtier renforcé et ultra-fin, le portatif MOTOTRBO™ SL1600 offre au quotidien une communication fiable pour les utilisateurs mobiles. Que vous travailliez sur le terrain ou assistiez à événement important, l'audacieuse conception du SL1600 vous permet de rester connecté en toute efficacité.

Son épaisseur de 22 mm seulement lui offre une portabilité hors pair, tandis que son antenne courte, ses bords incurvés et son boîtier renforcé font du SL1600 le partenaire de travail idéal. Vous pouvez le placer facilement dans vos poches ou sacs sans risquer de les déchirer ou de les détendre.

Conçu pour une utilisation facile et intuitive, le SL1600 dispose d'un bouton latéral de contrôle du volume, d'un bouton d'alimentation dédié, d'un bouton Push-to-Talk très visible et d'un sélecteur de canal situé sur le dessus pour un accès rapide avec une seule main. Le sélecteur rapide vous permet de naviguer entre 10 canaux à la fois.

Le SL1600 est équipé de la dernière technologie pour vous offrir performances et facilité d'utilisation. Incassable, l'écran Active View utilise un ensemble de LED placées sous le boîtier pour vous communiquer les informations de la radio et s'éteint lorsque vous ne l'utilisez pas pour économiser la batterie. Le SL1600 est doté de la technologie

Range Max : une conception radio avancée et une antenne brevetée, qui offre une couverture plus étendue tout en conservant un profil affiné et une faible consommation d'énergie.

Le SL1600 est conçu pour durer. Conforme à la norme IP54 pour sa résistance à la poussière et l'eau, il peut être utilisé dans des environnements difficiles. Cette radio peut résister à de nombreux chocs et chutes. Sa robustesse a également été prouvée lors du redoutable test ALT (Accelerated Life Test) de Motorola, où la radio a passé avec succès une simulation de 5 années d'utilisation intensive avant sa validation..



ULTRA-FIN

Avec son épaisseur de seulement 22 mm, le SL1600 vous fait découvrir le véritable sens du mot « portabilité ». Vous pouvez le placer facilement dans votre poche ou votre sacoche sans risquer de la déchirer ou de la détendre.

FONCTIONNEMENT SIMPLE

Le SL1600 dispose d'un bouton d'alimentation distinct, d'un sélecteur de canal situé sur le dessus, de boutons latéraux de contrôle du volume et d'un bouton Push-to-Talk très visible pour une utilisation de la radio d'une seule main.

ÉCRAN ACTIVE VIEW

Incassable, l'écran Active View est éclairé à l'aide de LED cachées pour vous communiquer les informations sur le canal, la radio et le volume de manière efficace, de jour comme de nuit.

ANALOGIQUE/NUMÉRIQUE

Profitez des avantages du numérique (qualité du son, couverture, autonomie) en restant compatible avec votre flotte de radios. Grâce à la compatibilité analogique/numérique, vous êtes libre de migrer vers les dernières évolutions technologiques à votre propre rythme.

MODE DIRECT DOUBLE CAPACITÉ

Exploitez la puissance de la DMR TDMA à 2 slots pour doubler la capacité de votre canal 12,5 kHz sans utiliser de relais.

CONNECTIVITÉ MICROUSB

Recharge efficace et programmation facile.

ANNONCE VOCALE

Des messages sonores confirment les différentes opérations de votre radio, ce qui vous permet de garder les yeux sur votre tâche.

CONFORMITÉ À LA NORME IP54

Renforcé et fiable, le SL1600 est résistant aux éclaboussures d'eau et à la poussière pour une utilisation dans des environnements difficiles.

RÉCEPTEUR RANGE MAX

La conception radio avancée et l'antenne brevetée offrent une couverture plus étendue tout en conservant un profil affiné et une faible consommation d'énergie.

VASTE GAMME D'ACCESSOIRES

Utilisez votre SL1600 de manière encore plus efficace grâce à nos accessoires : oreillettes, stations de charge et options de transport innovantes.



SHOC

Siège Social : 62, rue Rennequin 75017 Paris
Boutique Paris : 143, boulevard Péreire 75017 Paris
Boutique Lyon : 11, cours Lafayette 69006 Lyon

Fax. 01.47.64.43.60
Tél. Paris : 01.71.41.71.02
Tél. Lyon : 09.86.10.75.10

contact@shoc.fr
www.shoc-securite.fr



PORTATIF SL1600 MOTOTRBO™

Radio numérique

CARACTÉRISTIQUES

IDE PERFORMANCE

ÉLÉMENT CHIMIQUE DE LA BATTERIE STANDARD

Lithium Ion

ALIMENTATION

1W (Minimum), 2W (Maximum, Analogue), 3W (Maximum, Digital)

BANDES DE FRÉQUENCES

VHF - 136 - 174 MHz; UHF - 403 - 470 MHz

GAMME DE FRÉQUENCES

VHF, UHF

FONCTIONNALITÉS DE RELAIS

Oui

AUTONOMIE (POUR UN CYCLE D'UTILISATION 5 5 90)

Analogue 11.8 hours, Digital 14 hours

ALIMENTATION

3.7V (Nominal)



IPHYSIQUES

AFFICHAGE

Écran Active View

POIDS (AVEC BATTERIE STANDARD)

VHF: 169g (5.96 oz), UHF: 166g (5.84 oz)

DIMENSIONS H X L X P (AVEC BATTERIE STANDARD)

126 X 55 X 22 mm (4.95 X 2.17 x 0.87 in)

IFONCTIONNALITÉS RADIO

VOICE ANNOUNCEMENT

Oui

BOUTONS PROGRAMMABLES

Oui

NOMBRE DE CANAUX

99

APPEL INDIVIDUEL

Oui

GROUP CALL

Oui

TALKAROUND

Oui

ESPACEMENT DES CANAUX (KHZ)

12,5, 25, 20

ALERTE D'APPELS EN ABSENCE

Oui

ITECHNOLOGIE

TYPE DE SYSTÈME

Analogue, numérique TDMA DMR

IENVIRONNEMENT UTILISATEUR

SPÉC. MILIT.

810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G

NORMES IP

IP54



SHOC

Siège Social : 62, rue Rennequin 75017 Paris

Boutique Paris : 143, boulevard Péreire 75017 Paris

Boutique Lyon : 11, cours Lafayette 69006 Lyon

Fax. 01.47.64.43.60

Tél. Paris : 01.71.41.71.02

Tél. Lyon : 09.86.10.75.10

contact@shoc.fr
www.shoc-securite.fr